




Soft Start

Compresor de arranque suave, mantiene al mínimo el cobro por demanda máxima



Fixed Angle

Ofrece desplazamientos fijos para mayor precisión

Backlit

New Remote Control

Totalmente re-diseñado, cómodo y funcional además cuenta con Backlight.



Inverter Technology

Compresor de velocidad variable, reduce drásticamente el consumo energético al estabilizarse.



5 Opciones de Ventilación

Low, Med, High, Auto y TURBO como velocidad adicional.



Green Filter

Eco filtro, fabricado con polímero antibacterial, inhibe el crecimiento de microorganismos contaminantes.



Wi-Fi

Compatible para operar con Wi-Fi



Memoria

Su configuración predilecta estará lista al presionar un botón.



Refrigerante Eco Eficiente

Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética, bajo costo operativo, menor impacto ambiental.

ESPECIFICACIONES

| MARCA | | EMF120N CMF120N | EMF121N CMF121N | EMF181N CMF181N | EMF261N CMF261N | EMF361N CMF361N |
|---|----------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MODELO | | 1 TON-115 V | 1 TON | 1.5 TONS | 2 TONS | 3 TONS |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115 - 1 - 60 | 230 - 1 - 60 | | | |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (MIN/MAX) | Btu/h | 4,300 / 13,000 | 4,300 / 13,000 | 6,480 / 19,600 | 7,700 / 24,600 | 14,400 / 39,000 |
| CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN (MIN/MAX) | Btu/h | 3,600 / 13,800 | 3,600 / 13,800 | 4,400 / 21,500 | 3,600 / 28,000 | 14,400 / 39,000 |
| CONSUMO ENERGÉTICO (MIN/MAX) | W | 450 / 1200 | 450 / 1200 | 700 / 1850 | 950 / 2600 | 1,600 / 4,200 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/h | 17 | | | | |
| TIPO DE REFRIGERANTE | | R410a | | | | |
| COMPRESOR TIPO | | Rotativo de velocidad variable | | | | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 500 | 500 | 660 | 1250 | 1450 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 25 | 25 | 29 | 35 | 39 |
| DIÁMETROS DE TUBERÍA | pulgadas | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHxD) | | | | | | |
| SIN EMPAQUE | mm | 802 x 297 x 189 | 802 x 297 x 189 | 965 x 319 x 215 | 1080 x 335 x 226 | 1259 x 362 x 282 |
| CON EMPAQUE | mm | 875 x 375 x 285 | 875 x 375 x 285 | 1045 x 405 x 305 | 1155 x 415 x 315 | 1340 x 380 x 450 |
| PESO | Kg | 7.4 / 9.2 | 7.5 / 9.5 | 12 / 15 | 12.5 / 15.5 | 19 / 25 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHxD) | | | | | | |
| SIN EMPAQUE | mm | 770 x 550 x 300 | 770 x 550 x 300 | 800 x 554 x 333 | 914 x 607 x 360 | 1030 x 810 x 420 |
| CON EMPAQUE | mm | 900 x 585 x 335 | 900 x 585 x 345 | 920 x 615 x 390 | 965 x 755 x 395 | 1090 x 865 x 500 |
| PESO | Kg | 29 / 32 | 29 / 32 | 36.5 / 39.5 | 44.8 / 50.2 | 65 / 70 |



AHORRO ABSOLUTO

MAGNUM INVERTER

17
EFICIENCIA



- ⚡ Menor consumo de energía
- 🔇 Un ambiente silencioso y confortable
- ❄️ Mayor rapidez de enfriamiento
- 🔄 Refrigerante R410

mirage®

CERTIFICADOS CON LA MAXIMA EFICIENCIA MUNDIAL

www.mirage.mx